# Marshall 2324 Vinyle de luxe d'ingénierie • Archipel

### **Avantages**

Idéal pour la famille (y compris les animaux de compagnie)

Sécuritaire et sain

Construction performante et durable

Entretien facile

Installation facile et polyvalente

Silencieux et confortable

Look remarquable

Meilleure garantie sur le marché

Livraison rapide



#### Utilisation commerciale légère

## Spécifications du produit

Marques HydraLuxe Rigid Archipel Collections Nom de style Marshall Numéro de style 2324

Constructions Vinyle de luxe d'ingénierie

6,5 mm (0,256") Épaisseur totale Largeurs 228 mm (8,976")

**Bordures** Macro biseautage peint aux 4 côtés

Système de verrouillage Välinge 5G: « Drop Lock » Fini Emboutissage enregistré Surface supérieure Polyuréthane durci par UV et technologie de billes de céramique

Lustre

Resistance à l'abrasion Usage commercial général

Formaldéhyde E1 SPC Sous-catégorie IIC 73 72 Répétition du patron 4 Liege

Épaisseur de l'endos 1,5000 mm (0,0590")

70% Carbonate de calcium / 30% Core material

vinyle

Core thickness 5,0000 mm (0,1970")

Matériel PVC vierge

Wear layer thickness 0,5000 mm (0,0200")

Motifs Chêne Épaisseur du vinyle n/a

Longueur(s)? 1830 mm (72,047")

Certifications FloorScore, Certifié E1, Sans

phtalates

Méthodes d'installation Flottante, Compatible avec chauffage

radiant intégré

Usage résidentiel Imperméabilité À vie

Usure À vie

Défauts de fabrication À vie Remplacement sans questions

Minimum 30 jours

Résistance aux taches À vie

Décoloration À vie

Animaux de compagnie À vie

Animaux de compagnie À vie

Usure 15 Ans

## Informations sur l'emballage

Units per box Boxes per pallet 52

21881,50 grammes (48,24 livres) Box weight

Mètres carrés par boîte 2.50 Mètres carrés par palette 130.19 Square feet per box 26.95 1401.4 Square feet per pallet

#### Moulures





Nez de palier montage encastré Réduit Assorties Assorties

x 25 mm x x 9 mm x (x.984"x) (x0,354"x)



Joint en t Assorties x9mmx (x0,354"x)

Bulletin individuel page 1 de 1

www.beaulieucanada.com Usage commercial

Défauts de fabrication *15 Ans*Résistance aux taches *15 Ans*Décoloration *15 Ans*Imperméabilité À vie