

Courtoisie pâle B0082

Vinyle en feuille • Tex Ultra

Spécifications du produit

Market Segments	Résidentiel
Marques	Tex
Collections	Tex Ultra
Nom de style	Courtoisie pâle
Numéro de style	B0082
Constructions	Vinyle en feuille
Format	Feuille
Résistance à l'abrasion	Usage résidentiel lourd et commercial général
Longueur standard	28,00 m (91,84 pi)
Matériel	n/a
Largeurs	4 m (13' 1")
Épaisseur totale	2,9 mm (0,114")
Épaisseur de la couche d'usure	0,4000 mm (0,0160")
Couche intermédiaire	Flextreme
Endos	Tex bac
Fini	Grain
Surface supérieure	Laque polyuréthane
Répétition du patron	n/a
Répétition du patron d'installation	± 100,00 cm l x 150,00 cm L (± 39,37" l x 59,06" L)
Motifs	Bois
Mesure motif (l x L)	20,00 cm x 150,00 cm (± 8,00" x 59,00")
Joint inversé	false
Certifications	FloorScore, Sans phtalates, Certifié en laboratoire par Beaulieu
Méthodes d'installation	Pose libre jusqu'à 40 mètres carrés (432 pieds car, Compatible avec chauffage radiant intégré, Collée



Garanties

Usage résidentiel

Usure 25 ans
Tache 25 ans
Défauts de fabrication 25 ans
Remplacement sans questions
Minimum 30 jours
Décoloration 25 ans
Imperméabilité À vie
Animaux de compagnie À vie
Éraflure 25 ans
Déchirure 25 ans
Empreinte 25 ans

Usage commercial

Empreinte 5 ans
Usure 5 ans
Tache 5 ans
Défauts de fabrication 5 ans
Décoloration 5 ans
Imperméabilité À vie
Animaux de compagnie À vie
Éraflure 5 ans
Déchirure 5 ans

Courtoisie pâle B0082

Vinyle en feuille • Tex Ultra

Avantages

Idéal pour la famille (y compris les animaux de compagnie)

100 % Imperméable
Facile à nettoyer
Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie
Économique

Sécuritaire et sain

Protection antimicrobienne pour empêcher la prolifération de la moisissure
Nos produits sont sans phtalates, ce qui signifie qu'ils n'affecteront pas votre qualité de vie
La certification FloorScore® garantit la conformité aux exigences rigoureuses pour une bonne qualité de l'air intérieur
E1 certifié que le produit respecte la norme européenne de qualité d'air intérieur
Antidérapant

Construction performante et durable

Résistance à l'abrasion de grade commercial
La certification BLC Certified® garantit que le couvre-plancher que vous achetez dépasse les standards de l'industrie
Fabriqué en Europe
Laque protectrice en polyuréthane pour une résistance supérieure à l'usure et aux égratignures

Entretien facile

100 % Imperméable
Protection antimicrobienne, antifongique et antibactérienne
Facile à nettoyer
Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie

Installation facile et polyvalente

Compatible avec chauffage radiant intégré
Peut être installé à tous les étages
Pose encollée pour une fixation permanente et solide
Pose libre possible jusqu'à 40 m² (432 pi²)

Silencieux et confortable

Coussiné pour confort et chaleur sous les pieds
Réduit les bruits

Look remarquable

Fini mat

Meilleure garantie sur le marché

Remplacement sans questions

Courtoisie pâle B0082

Vinyle en feuille • Tex Ultra

Informations sur l'emballage

Poids 2000,0 g/m² (59,00 oz./y²)